

# Bona Wax Oil W

## Fișă Tehnică

**Bona Wax Oil W** este un produs pentru întreținerea pardoselilor din lemn tratate cu HardWax Oil dar se poate aplica și pe podelele uleiate pentru a conferi o protecție mai ridicată împotriva apei și a lichidelor vărsate accidental. Bona Wax Oil W este un amestec de uleiuri naturale și ceruri, cu un conținut de solvent mai mic de <2%.

- Uscare rapidă și aplicare ușoară
- Conținut redus de solvent și miros puțin perceptibil
- Se poate aplica pe jucăriile copiilor și pe blaturile din lemn; conform normei EN 71-3

### Date tehnice

Conținut:	Ulei vegetal emulsificat și ceara
Corp solid:	Aprox. 70%
VOC:	<2%
Diluție:	Nu se diluează
Timp de uscare:	- Trafic ușor: min.12 ore*
Unelte de aplicare:	Bona Pad de Lână sau șpaclu de oțel inoxidabil
Consum total:	Aprox. 50-80mp/L depinzând de tipul de lemn
Siguranță:	Neclasificat
Risc de incendiu:	Neinflamabil. Risc de autoaprindere, vezi Fișa de Siguranță
Curățare:	Uneltele se curăță cu alcool tehnic. Materialul uscat se îndepartează cu acetonă.
Valabilitate:	3 ani de la data fabricației, în recipient original sigilat
Depozitare/Transport:	Temperatura nu trebuie să coboare sub +5°C sau să depășească +25°C în timpul depozitării sau transportului
Deșeuri:	Deșeurile și recipientele goale se gestionează conform reglementarilor locale.
Ambalaj:	6 x 1L

\*condiții climatice normale, 20 °C/60% R.H.

### Pregătire

Dacă este necesar, suprafața tratată anterior cu ulei sau cu hardwax oil se va curăța temeinic cu Bona Oil Soap sau cu Bona Deep Clean W și apoi se lasă să se usuce înainte de a aplica Bona Wax Oil W. **Temperatura minimă de aplicare este de 16°C.**

### Aplicare

1. Aplicați Wax Oil W într-un strat subțire folosind Bona Pad de Lână sau un șpaclu de oțel inoxidabil.
2. Ștergeți surplusul de Bona Wax Oil W cu o cârpă de bumbac, imediat după aplicare și apoi lăsați să se usuce min.12 ore. Timpul poate fi mai lung în cazul esențelor exotice sau dacă temperatura aerului este scăzută.

**ATENȚIE:** BONA WAX OIL W CONȚINE ULEIURI DE USCARE. RISC DE AUTOAPRINDERE. CÂRPELE ȘI ALTE MATERIALE SIMILARE UTILIZATE, TREBUIESC DEPOZITATE ÎN APĂ SAU ÎN CONTAINER METALIC SIGILAT.

Finisaje



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Wax Oil W

Fișă Tehnică

## Întreținere

Curățați în mod curent podeaua cu un mop uscat sau cu aspiratorul. Când este necesar, ștergeți cu un mop și detergent Bona Oil Soap și apă. **Notă:** Curățați, cât de mult posibil, utilizând metoda uscată. Aplicați Bona Wax Oil W frecvent pentru a păstra saturați porii lemnului și astfel să nu se acumuleze murdărie sau apă. Frecvența acestei operațiuni este determinată de gradul de uzură și poate varia de la 1 dată la 3 ani în mediu rezidențial și până la de câteva ori pe an pentru un mediu commercial.

Instrucțiuni detaliate privind întreținerea, sunt disponibile la [www.bona.com](http://www.bona.com)

## Important

Informațiile furnizate sunt rezultatul cunoștințelor și a testărilor noastre astfel încât produsul să fie aplicabil în siguranță și fără reclamații. Utilizatorul este responsabil pentru a stabili oportunitatea utilizării produsului în scopul propus, dacă informațiile furnizate corespund nevoii și dacă esența de lemn se pretează tratamentului cu acest produs. Bona garantează doar produsul livrat. Rezultatul final și aplicarea produsului nu sunt sub controlul nostru. Dacă există nelămuriri, efectuați întâi un test. Utilizatorul trebuie să citească și să înțeleagă instrucțiunile de utilizare înainte de aplicare, disponibile pe eticheta produsului și în fișa tehnică.

Finisaje



**Bona**<sup>®</sup>